

Rundhandlauf Holz, Durchmesser 40/42 /45 mm

Handlauf aus Rundstäben mit Durchmesser 40 /42 / 45 mm in Einzellängen 3800 mm lieferbar.

Material Holz in A-Qualität, kammergetrocknet, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung nach dem PEFC-System und FSC-System
Oberfläche 2x geschliffen und 2x lackiert mit farblosem Vakuum Mehrschichtlack, seidenglänzend und UV-härtend.

Prüfnormen EN 71 Teil Sicherheit von Spielzeug
DIN 68861 Teil 1B Verhalten bei chemischer Beanspruchung
DIN 53160 Schweiß und Speichelechtheit
Formaldehydfrei- E 0

Die Oberfläche ist im Reinigungsbetrieb beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln.

Die Verbindung der Handlaufstangen mit den Endbögen erfolgt werkseitig mittels Gewindestift M12x36, die Übergänge sind gefast.

Die Endbögen haben ein Schenkelmaß von 80/90 mm, Umlenkbögen von 90/90 mm. Bauseits erfolgt das Verbinden von Handläufen und Umlenkbögen mittels Holzdübel 12 mm. Sämtliche Übergänge sind gefast, kleinere Differenzen bis 1 mm sind Materialbedingt möglich.

Die Wandbefestigung der Handläufe erfolgt mittels Edelstahlkonsole mit Abdeckrosette. Zum Befestigen müssen geeignete Dübel und Schrauben verwendet werden. Der lichte Wandabstand beträgt ca. 50 mm. Die Konsolen sind symmetrisch angeordnet und sollten einen Achsabstand von 1250 mm nicht überschreiten.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2013