

## Rundhandlauf Holz, Durchmesser 30/35/40/42 /45/50/55/60 mm

Handlauf aus Rundstäben mit verschiedenen Durchmessern in Einzellängen bis 3950 mm .

Material Holz in A-Qualität, kammergetrocknet, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung nach dem PEFC-System.

Oberfläche geschliffen und 2x lackiert mit farblosem Vakuum Mehrschichtlack, seidenglänzend und UV-härtend.

Prüfnormen EN 71 Teil Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 Teil 1B Verhalten bei chemischer Beanspruchung

DIN 53160 Schweiß und Speichelechtheit

Formaldehydfrei- E 0

Die Oberfläche ist im Reinigungsbetrieb beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln.

Die Verbindung der Handlaufstangen mit den Endbögen erfolgt werkseitig mittels Gewindestift M10x45, die Übergänge sind gefast.

Die Endbögen haben ein Schenkelmaß von 80/90 mm, Umlenkbögen von 90/90 mm. Bauseits erfolgt das Verbinden von Handläufen und Umlenkbögen mittels Holzdübel 12 mm. Sämtliche Übergänge sind gefast, kleinere Differenzen bis 1 mm sind Materialbedingt möglich.

Die Wandbefestigung der Handläufe erfolgt mittels Konsole aus Stahl oder Edelstahl. Zum Befestigen müssen geeignete Dübel und Schrauben verwendet werden. Der lichte Wandabstand beträgt ca. 50 mm. Die Konsolen sind symmetrisch angeordnet und sollten einen Achsabstand je nach Handlaufdurchmesser von 1000-1250 mm nicht überschreiten.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2023